



## Cylindrisk Lagertank

© DRP

Varenr.: 9500-3



## Størrelse + Dimensioner

<b>Diameter</b>	2800 mm	<b>Højde</b>	1930 mm
<b>Vægt</b>	240 kg	<b>Volume</b>	9500 liter
<b>Godstykkelser</b>	10-12 mm		

## Produkt Information

Denne lagertank er særdeles velegnet til brug inden for vandbehandling i landbruget. Tanken er i plast og udviklet i et samarbejde mellem Dansk Rotations Plastic og Teknologisk Institut. Den rummer 9.500 liter og har løst låg på  $\varnothing$  600 mm og et skruelåg på 300 mm. Lagertanke fra Dansk Rotations Plastic er i en meget høj kvalitet både i udformning og i den anvendte plast.

### Produktdetaljer

**Design:**

DRP & Teknologisk Institut

**Produkt:**

Cylindrisk Lagertank

**Vare nr.:**

9500-3

**Materiale & produkt beskrivelse:**

1. kl. PEProduktionsmetode: Rotationsstøbning

**Anvendelse:**

Tanken er særdeles velegnet til brug inden for Vandbehandling – Kemi industrien

**Fordele:**

Kapacitet – 9.500 (9.416) ltr. Har løst  $\varnothing$  600 mm. låg samt 300 mm. skruelåg og 2" studs for afløb. Leveres med krog for stige. Lagertanken placeres på et fast, jævnt og vandret underlag. Der må ikke forekomme sten eller andre genstande, der kan beskadige tanken. Der kan afrettes med sand eller lægges fliser. Lagertanken må ikke klodses op for at stå i lod. Lagertanke skal - hvis de står i tom tilstand - fastgøres af hensyn til vind. Lagertanke bør markeres af hensyn til påkørsel. Underlag / Jordlag: Bæreevne 3,3 t. pr. m<sup>2</sup>.